



UFSC1600GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Grilles ajustables
- 2 systèmes de réfrigération séparés (meilleure sécurité)
- Présentation des produits améliorée
- Froid ventilé amélioré
- Canopy lumineux LED
- Éclairage LED dans le cadre de porte
- Moins d'entretien

Congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.53
Plage de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		4
Volume net	l	891
Volume brut	l	1252
Volume brut / net	l	1252 / 891
Poids brut / net	kg	219 / 214

Design et matériaux

Nombre de porte	3
Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique

Nombre de tablettes	pces	15
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		465/535 x 470 mm
Nombre et type de tablettes		15 réglable
Caisson lumineux		LED blanche froide
Type de caisson		Profil en D
Pieds		6 pieds ajustables
Roulettes		6 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Non
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc

Froid et fonctions

Type de compresseur		STANDARD
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	260
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	6052
Consommation d'énergie	kWh/24h	16.58
EEL	%	40.7
Puissance		
Puissance consommée	W	1555
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1675 x 805 x 2124
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Tablettes ajustables



Thermostat numérique