



RK710G

Upprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Självstängande dörr med 105-graders stopp
- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul
- Tillbehör – fotpedal för dörröppning för dörrar med gångjärn till höger eller vänster

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.71
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	148 / 143
Brutto-/nettovolym	l	520 / 484

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms	
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	B	
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	948
Ineffekt	W	315
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1396
Externa mått (BxDxH)	mm	740 x 850 x 2010
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	770 x 880 x 2070
40 fot containerlast	delar	39



Ställbara hyllor



Digital termostad

Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolum	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

