



## BLC5

### Réfrigérateur/congérateur rapide GN1/1

#### Caractéristiques du produit

- Tablettes réglables (une seule étape)
- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Thermostat programmable
- 4 programmes prédéfinis
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables

### Réfrigérateur et congérateur rapide (compatible avec les

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité.

Les réfrigérateurs / congélateurs BLC de la gamme offrent 5 programmes présélectionnés pour en faciliter l'utilisation. Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité.

La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques.

#### Mesures et contenu

|                        |      |                      |
|------------------------|------|----------------------|
| Capacité froid positif | kg   | 18                   |
| Capacité congélation   | kg   | 14                   |
| Capacité bacs GN       | pces | 5                    |
| Plage de température   | °C   | -18 à +70 / +3 à +70 |
| Classe climatique      |      | 4                    |
| Poids brut / net       | kg   | 125 / 120            |
| Volume brut / net      | l    | 111 / 100            |

#### Design et matériaux

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible        | Oui                                                 |
| Pieds                   | 4 pieds ajustables                                  |
| Roulettes               | Option                                              |
| Finition extérieure     | SS304                                               |
| Finition intérieure     | SS304                                               |

#### Froid et fonctions


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Type de régulation    | Programmable           |
| Type de réfrigération | Refroidissement rapide |
| Type de dégivrage     | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène    | R290                   |
| Charge de gaz         | g 130                  |
| Thermomètre           | Oui                    |

#### Puissance et consommation

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Puissance consommée | W 800           |
| Tension / Fréquence | V/Hz 220-240/50 |
| Niveau sonore       | dB(A) 49        |

#### Dimensions

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm 660 x 420 x 400  |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm 800 x 815 x 1005 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm 900 x 920 x 1200 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces 52             |



Capteur central inclus



Thermostat préprogrammé