



## TWIN 220A-F

Congélateur de supermarché gris

### Caractéristiques du produit

- Congélateur
- Permet de réduire l'emprise au sol
- Fiabilité améliorée
- Faible consommation énergétique
- Réduction de la dépense totale (investissement plus coût de fonctionnement)
- Bars d'amortissement
- Refroidissement statique
- Dégivrage automatique
- Groupes de réfrigération redondants
- Bandes d'étiquetage en accessoire

Congélateur de supermarché permettant de gagner de

La gamme TWIN, avec son double système de réfrigération, présente une conception innovante. Cela permet de réduire l'emprise au sol et les coûts de fonctionnement, tout en améliorant la fiabilité. Au lieu d'installer deux congélateurs dos à dos, le TWIN combine les deux en un seul appareil, sans séparation. Il offre ainsi un volume intérieur plus important pour une emprise au sol réduite. Ces appareils sont parfaits pour les supermarchés ou épiceries où l'espace est compté, car ils offrent la même capacité que deux congélateurs standard de même longueur avec une profondeur moindre. L'espace ainsi gagné peut être employé pour rajouter des rangées de congélateurs ou pour offrir un meilleur confort aux clients. Dégivrage automatique et éclairage LED de série. Cette gamme comprend également une version flexible pouvant passer du froid positif au froid négatif.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	2.65
Plage de température	°C	-24 à -18
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	251 / 198
Volume brut / net	l	1697 / 1255

### Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants incurvés verre trempé	
Nombre et type de paniers		
Nombre de séparateurs	pces	4
Pieds	4 pieds ajustables	
Finition extérieure	Anthracite RAL 7016	
Finition intérieure	Acier laqué	
Éclairage intérieur	LED	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	2 x 85
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.2
Consommation électrique par an	kWh/an	3358
Puissance consommée	W	522
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2000 x 1175 x 700
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2150 x 1465 x 930
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2240 x 1550 x 1030
Charge conteneur 40 pieds	pces	14



Installation en îlot



Tablette en option