



CRU1520P

Chladicí bloková jednotka (15,1- 20 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	15,1 - 20
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	110 / 100
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g200
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba


Denní spotřeba	kWh/24h	25,92
Roční spotřeba	kWh/rok	9461
Příkon	W	960
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 960 x 880
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka