



TD50C

Gaveta Miinibar

Características do produto

- Sistema de refrigeração operado por compressor
- Baixo consumo de energia
- Baixo nível de ruído em funcionamento
- Excelente apresentação do produto
- Luz interior LED
- Sem frente/alça - pronto a encastrar
- Função do modo SLEEP durante um período de silêncio

Gaveta mini-bar para integração na decoração existente

A gaveta do mini-bar TD é uma excelente escolha para quartos de hotel. Apresenta um baixo consumo de energia, o que ajuda a manter os custos de funcionamento reduzidos. O frigorífico do mini-bar possui um sistema de refrigeração eficiente e silencioso operado por compressor. O sistema de refrigeração por compressor é indispensável em ambientes quentes, uma vez que garante um nível de temperatura mais baixo, bem como um tempo de arrefecimento mais curto em comparação com os mini-bares de absorção.

O design da gaveta permite uma excelente visualização do conteúdo, para que os hóspedes possam encontrar rapidamente os snacks ou as bebidas frias que procuram. Existe ainda uma pequena gaveta extraível para pequenos chocolates e garrafas, por exemplo.

O TD50C não tem frente/extrator, uma vez que foi especificamente concebido para uma integração total na decoração existente. Basta empurrar o mini-bar para uma mesa de cabeceira, por exemplo, e dar aos seus hóspedes um acesso fácil aos seus snacks e bebidas favoritos.

Peso bruto / líquido	kg	24 / 22
Volume líquido	l	45
Volume bruto	l	52
Volume bruto / líquido	l	52 / 45
Gama de temperaturas	°C	+5 a +12
Classe climática		4
Acabamento exterior		Preto
Acabamento interior		Branco
Número e tipo de porta		-
Número e tipo de estantes		-
Gavetas	pçs	1
Pés / Pernas		Pernas reguláveis
Fechadura		Não
Luz interior		LED
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Estático
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	20
Termómetro		Não
Classe de energia		G
Consumo anual de energia	kWh/ano	106
Consumo de energia	kWh/24h	0.29
EEL	%	136
Potência de entrada	W	40
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	38
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	550 x 480 x 420
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	470 x 395 x 332
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	590 x 520 x 470
Carga de contentor de 40 pés	pçs	430



Gaveta adicional para facilitar a visibilidade



Ecrã com um botão para cada função