



LGC7500B

Expositor refrigerado

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Temperature Class 3M1
- Estantes ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Base de acero inoxidable interior
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición negro con display

El enfriador de exposición LGC-B está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu entorno minorista o de catering, aportando un toque de elegancia y calidad con su elegante acabado en negro. Cuenta con dos tiras de luz LED verticales en cada puerta, que resaltan el contenido en el interior con un llamativo contraste contra el oscuro interior. Además, un display iluminado con LED corona la unidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la personalización de la marca y exhibiciones promocionales.

La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es altamente eficiente en energía, reduciendo costes manteniendo la temperatura ideal para la frescura de los productos. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su movimiento para la limpieza y reposicionamiento según sea necesario.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	2.07
Rango de temperatura	°C	+1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	245 / 230
Volumen bruto / neto	l	2050 / 1436

Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		15
Medidas de estante	618*622 / 690*622	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Acabado exterior	Negro RAL9005	
Acabado interior	Negro	
Luz interior	LED	

Refrigeración y funciones

Tipo de descongelación	Descongelación por aire	
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	10.6
Consumo de energía anual	kWh/año	3870
Potencia de entrada	W	650
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1959 x 640 x 1520
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2079 x 805 x 2065
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2130 x 860 x 2260
Carga contenedor 40ft	pcs	14



Carcasa iluminada



Ruedas giratorias resistentes