



CRNF1212

Gefrierraum

Produkteigenschaften

- Plug-in – nach Aufbau sofort einsatzbereit
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Gefriergerät
- Einfacher Aufbau
- 120 mm Isolierung
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Streifenvorhang im Lieferumfang enthalten
- Alarm-Bausatz als Zubehör
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich

Tiefkühlzellen für einfache, wirtschaftliche und effektive

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Dämmdichte | kg/m ³ | 42 |
| Wandstärke | mm | 120 |
| Innenvolumen | m ³ | 1.81 |
| Temperaturbereich | °C | -20 bis -10 |
| Klimaklasse | | 5 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 310 / 280 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | |

Design und Material

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| Tür Nr. & Typ | 1 Dreh-Volltür B:580 H:1765 | |
| Maximale Bodenbelastung | kg/m ² | 2000 |
| Außenfinish | Weiß | |
| Innenfinish | Weiß | |
| Innenbeleuchtung | LED | |
| Schloss | Ja | |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|----------------------|-----|
| Art der Steuerung | Elektronisch | |
| Art der Kühlung | Ventiliert | |
| Art der Abtauung | Automatisch, Heißgas | |
| Kältemittel | R290 | |
| Kältemittelfüllmenge | g | 150 |
| Thermometer | Ja | |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C at 40% RH | |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 22.49 |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 8208 |
| Stromversorgung | | |
| Leistungsaufnahme | W | 1100 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 60 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH) | mm | 960 x 960 x 1960 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 1200 x 1200 x 2200 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 2000 x 1350 x 2400 mm |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 14 |



Starker Griff



Einlegeböden optional