



UR600X1

Refroidisseur de stockage GN2/1

Caractéristiques du produit

- Extérieur en acier inoxydable
- Tablettes GN2/1 réglables
- Porte pleine réversible
- Poignée intégrée
- Refroidissement par ventilateur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur à une porte avec étagères GN2/1, acier in

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Ce modèle présente une consommation d'énergie exceptionnellement basse, la moitié seulement de celle des versions précédentes.

Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes GN2/1 réglables avec une capacité de charge jusqu'à 25 kg par tablette. Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu		
Densité d'isolation	kg/m ³	38
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	97 / 90
Volume brut / net	l	620 / 570
Design et matériaux		
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Dimensions de la tablette inférieure	654 x 330	
Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	GN2/1	
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	
Pieds	2 pieds ajustables	
Roulettes	2 roulettes	
Finition extérieure	SS430	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	Non	
Serrure	Oui	
Froid et fonctions		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Avec ventilateur	
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	70
Puissance et consommation		
Classe énergétique	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.79
Consommation électrique par an	kWh/an	288
EEI	%	21.9
Puissance		
Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	653 x 580 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 765 x 2100 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Conçu pour des bacs GN1/1, non fournis



Roulettes solides en option