



UR600SS

Enfriador de botellas GN2/1

Características del producto

- Exterior e interior de acero inoxidable
- Estantes ajustables GN2/1
- Excelente eficiencia energética
- Refrigeración asistida por ventilador
- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Refrigerador de almacenamiento de acero inoxidable

El TEFCOLD UR es un refrigerador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada con el tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Ideal para entornos de restauración exigentes, este armario refrigerado dispone de estantes GN2/1 ajustables con una notable capacidad de carga de hasta 25 kg por estante. El refrigerador presenta el exterior e interior de acero inoxidable (excepto la puerta, que es blanca en su parte trasera). Este refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital. La eficiencia energética es notable y el armario posee la clase energética A de la UE. La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	0 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	97 / 90
Volumen bruto / neto	l	620 / 570

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Número de estantes y tipo		3 ajustable
Color de estante		Gris
Medidas de estante		GN2/1
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Patatas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		SS430
Acabado interior		SS304
Luz interior		No
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		A
Consumo de energía	kWh/24h	0.82
Consumo de energía anual	kWh/año	299
Potencia de entrada	W	120
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	657 x 580 x 1660
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	777 x 695 x 1895
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	840 x 760 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	42



Cierre



Estantes ajustables