TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




CRU1520P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (15,1-20 m³)

Produkteigenschaften
- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Monoblock-Kühlaggregat für den Temperaturbereich -2

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	15,1 - 20
Temperaturbereich	°C	0 bis +8
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	110 / 100
Brutto-/Netto-Volumen	l	
Design und Material		
Außenfinish		Edelstahl
Innenbeleuchtung		LED
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	200
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieverbrauch	kWh/24h	25.92
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9461
Leistungsaufnahme	W	960
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 960 x 880
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	790 x 1150 x 1170 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht