



IC202SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Éclairage intérieur LED
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés pla

La gamme IC de congélateurs pour glaces standard est une gamme d'appareils fiables et solides à prix compétitif. C'est une bonne solution pour les entreprises de type start-up, pour les soldes, etc. Ces modèles sont équipés de couvercles vitrés coulissants plats pour une bonne visibilité sur les produits, et d'un jeu complet de paniers à remplir de délicieuses glaces et de bâtonnets glacés. Les solides roulettes permettent de déplacer facilement l'appareil.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée, nous proposons plusieurs paniers en option.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14707 (4x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 3x numéro d'article 21286 (6x 4L)

Poids brut / net	kg	54 / 46
Volume net	l	155
Volume brut	l	191
Volume brut / net	l	191 / 155
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants plats verre trempé
Nbr. de paniers	pces	2
Nombre et type de paniers		2 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	2
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	55
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.489
Consommation électrique par an	kWh/an	543.485
EEl	%	42.2
Puissance		
Puissance consommée	W	200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	720 x 630 x 892
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	600 x 510 x 655
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	800 x 750 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	92



Paniers



Serrure