



## UPD60-GREY

Kyld displaybox bordsmodell

### Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Grått utförande
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa

Kyld glasdisplay i bordsmodell för presentation och förv

Den kylda displayboxen UPD är utmärkt för visning av tårter och efterrätter på kaféer och restauranger. Den har dubbelglas på alla fyra sidor och LED-belysning för att varorna ska se så bra ut som möjligt. Den levereras med justerbara trådhyllor så att du enkelt kan anpassa innandömet efter dina behov. Ventilerad kylning håller innehållet svalt och färskt. Denna bordsmodell finns i två storlekar med en modern svart eller grå finish.

### Mått och innehåll

|                        |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| Sammanlagd visningsyta | m² | 0.57        |
| Temperaturintervall    | °C | +2 till +12 |
| Klimatklass            |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt    | kg | 42 / 38     |
| Brutto-/nettovolym     | l  | 60 / 58     |

### Design och material

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 glasdörr med gångjärn |
| Härdat glas          | Ja                      |
| Hyllfärg             | Grå                     |
| Hyllnummer & hylltyp | 2 gråa näthyllor        |
| Fötter / ben         | 4 ställbara fötter      |
| Utvändig finish      | Grå finish, ABS         |
| Invändig finish      | Grå finish, ABS         |
| Interiörlampa        | LED                     |

### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Köldmedium          |   | R600a       |
| Laddning köldmedium | g | 38          |
| Termometer          |   | Ja          |

### Ström och förbrukning

| Energiklassificering    |           | C          |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 3.59       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 1311       |
| EEl                     | %         | 27.8       |
| Ineffekt                | W         | 164        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 42         |

### Dimensioner

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 400 x 358 x 460    |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 428 x 386 x 855    |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 500 x 450 x 895 mm |
| 40 fot containerlast     | delar | 230                |



Ställbara hyllor



Elektronisk termostat