



CRU5175N

Mrazicí bloková jednotka


Vlastnosti produktu

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o obj

Mrazicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -10 až -20 °C. Upozorňujeme, že tato monobloková mrazicí jednotka se dodává předem namontovaná na panelu. Při instalaci monobloku je nutné zajistit minimální vzdálenost 30 cm mezi ventilátorem kondenzátoru (nebo výstupem teplého vzduchu) a stropem. Doporučuje se zajistit dostatečné větrání v místě instalace.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	105 / 95
Vhodné pro box o objemu	m³	5,1 - 7,5
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Design a materiál		
Exteriér	Nerezová ocel SS430	
Chlazení a funkce		
Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	
Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	27.02
Roční spotřeba	kWh/rok	9864
Příkon	W	2190
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 996 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Přepravní kontejner 40 stop	ks	68



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka