



View HC B

Kombinovaný mraziaci/chladiaci ostrov

Vlastnosti produktu

- vynikajúca viditeľnosť výrobkov
- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ľahký prístup k tovaru vďaka posuvným vekom
- trojitá izolačné sklo po všetkých stranách
- vnútorné LED osvetlenie
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- nastaviteľná falošná základňa

Kombinovaný chladiaci/mraziaci ostrov s vynikajúcou vid

Model VIEW HC je vhodný na vytvorenie ostrovov spolu s kombinovaným chladiacim/mraziacim ostrovom VIEW 250 CF VS B / VIEW 200 CF VS B. Tento čelný kombinovaný chladiaci/mraziaci ostrov má moderný dizajn s presklenými stenami z troch strán a dvoma presklenými vekami pre fantastickú viditeľnosť produktov. Posuvné veka sa otvárajú spredu dozadu a umožňujú tak prístup k obojstranným jednotkám súčasne. Skriňa ďalej ponúka skvelú prezentáciu výrobkov vďaka LED osvetleniu a nastaviteľnej falošnej základni, ktorá umožňuje, aby chladiaci/mraziaci ostrov vyzeral, že je stohovaný. Jedná sa o všestrannú jednotku s možnosťou chladiaceho alebo mraziaceho ostrova v jednej jednotke. Skriňu možno ľahko prepínať medzi chladením a mrazením. Stačí nastaviť požadovanú teplotu na ovládači na displeji. To je veľmi praktické najmä pre prevádzky, ktoré potrebujú prispôbiť výber produktov podľa rôznych ročných období. Skriňa je vybavená kompresorom s variabilnou rýchlosťou a trojitým sklom po stranách a vpredu pre nižšiu spotrebu.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	1.5
Teplotný rozsah	°C	-22 až +10
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	210 / 166
Hrubý / čistý objem	l	995 / 613

Dizajn a materiál

Počet a typ viek	2 posuvné veka z tvrdeného skla	
Počet a typ košov		
Divider System	Áno	
Počet prepážok	ks	2
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	
Exteriér	Čierna RAL 9005	
Interiér	Biela	
Vnútorné osvetlenie	LED	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Statické	
Typ odmrazovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	113
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	D	
Denná spotreba	kWh/24h	9.64
Ročná spotreba	kWh/rok	3518
Príkon	W	520
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50-60
Hlučnosť	dB(A)	52

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1798 x 820 x 880
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1983 x 980 x 970
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2060 x 1066 x 1028
Prepravný kontajner 40 stop	ks	22



Pevné madlo



Nastaviteľná falošná základňa