



SFI185B-CF VS

Svart kyl-/frysbox stormmarknad

Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Utmärkt produktsynlighet
- Skjutbara välvda lock
- Idealisk tillsammans med vår toppsektions-MTF
- Justerbar botteninsats
- Invändig LED-lampa
- Stötupptagare
- Hopkopplingsats för att skapa en ö finns som tillval

Svart stormmarknadskyl-/frys med svängt glas för full synli

SFI-kylen/-frysen är perfekt för att visa produkter i stormmarknader, livsmedelsaffärer, charkbutiker, djurmatsaffärer etc. Skjutlocken i svängt glas ger full sikt över produkterna inuti. Den energieffektiva LED-innerbelysningen på frysens bakre vägg belyser produkterna på ett fint sätt. LED-belysningen har egen nätsladd så att den kan anslutas till butikens övriga belysning och stängas av på natten för att spara energi. Denna stormmarknadskyl-/frys kan anordnas i öar med en kortsida på varje sida eller under en MTF-översektion.

Kompressorn med reglerbar hastighet säkerställer att enheten reglerar temperaturen endast när så krävs. Detta gör att den har 20 % bättre energieffektivitet jämfört med samma modell utan kompressor med reglerbar hastighet – och därmed billigare i drift.

SFI-serien finns även som frysmoell samt i flera färger – kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	165 / 150
Nettovolym	l	500
Bruttovolym	l	786
Brutto-/nettovolym	l	786 / 500
Sammanlagd visningsyta	m²	1.25
Temperaturintervall	°C	-24 till -18 / -1 till +8
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Vitmålat stål
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 välvda, härdade glaslock
Avdelarsystem		Ja
Antal delare	delar	3
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		6 ställbara ben
Interiörlampa		Horisontell LED-lampa

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklassificering		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.71
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1718.42
EEl	%	25.4
Effekt		
Ineffekt	W	348
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1856 x 858 x 890
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1720 x 720 x 627
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1920 x 915 x 980
40 fot containerlast	delar	26



Digital kontroll



Justerbar falsk bas