



## SFI185B-CF VS

Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe in Schwarz

### Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Supermarkt-Kühl-/Gefriertruhe mit gewölbtem Glas für

Die TEFCOLD SFI-Reihe ist ideal für Supermärkte und Convenience-Stores. Die SFI ist in drei Breiten erhältlich, um den Platz im Verkaufsraum optimal zu nutzen. Sie ist eine vielseitige Kühlvitrine mit automatischer Abtauung, die dafür sorgt, dass der Ausstellungsraum sauber und frei von Eisablagerungen bleibt. Ein höhenverstellbarer Sockel ermöglicht es Ihnen, den Ausstellungsraum entsprechend den Lageranforderungen zu maximieren, während die Geräte als Kühl- oder Gefriergerät eingestellt werden können, damit sich der Einzelhändler an saisonale Schwankungen und Lebensmitteltrends anpassen kann. Energieeffizienz und Zuverlässigkeit werden durch den Einsatz von Kompressoren mit variabler Drehzahl im Kühlsystem maximiert, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen und zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Wenn Sie eine Insel schaffen möchten, ist ein Kopfgehäuse erhältlich.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	1.25
Temperaturbereich	°C	-24 bis -18 / -1 bis +8
Klimaklasse		3
Brutto-/Nettogewicht	kg	165 / 150
Brutto-/Netto-Volumen	l	786 / 500

### Design und Material

Gehärtetes Glas		Ja
Trennwandsystem		Ja
Anzahl der Trennwände	Stk	3
Füße/Beine		6 Stellfüße
Außenfinish		Schwarz
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Innenbeleuchtung		LED, horizontal
------------------	--	-----------------

### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	110
Thermometer		Ja

### Energie und Verbrauch


Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		25°C at 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	4.71
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1718.42
EEL	%	25.4
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	890
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

### Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1720 x 720 x 627
Außenmaße (BxTxH)	mm	1856 x 858 x 890
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1920 x 915 x 980 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	26



Digitale Steuerung



Verstellbarer Zwischenboden