



## LGC7500

Chłodziarka ekspozycyjna

### Cechy produktu

- Okap z oświetleniem LED
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Automatyczne odszranianie
- Samozamykające się drzwi z ułatwiającą załadunek funkcją niezamykania się
- Półki regulowane
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Wewnętrzna podstawa ze stali nierdzewnej
- Kółka i blokowane stopki

Elegancka chłodziarka ekspozycyjna z okapem

Chłodziarka ekspozycyjna LGC została zaprojektowana tak, aby bez problemu wpasować się w wystrój sklepu detalicznego lub lokalu gastronomicznego. Ozdobiona jest dwoma pionowymi paskami świetlnymi na obu parach drzwi. Co więcej, urządzenie wieńczy podświetlany diodami LED okap, który stanowi doskonałe miejsce na pokazanie marki i promocyjne prezentacje. Wnętrze urządzenia jest wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka ma zaokrąglone narożniki, które ułatwiają czyszczenie i utrzymanie higieny. Starannie zaprojektowany układ chłodniczy jest niezwykle energooszczędny, co pozwala ograniczyć koszty i utrzymać idealną, gwarantującą świeżość produktów temperaturę. Dla większej wygody urządzenie posadowiono na kółkach, które ułatwiają jego przemieszczanie w celu czyszczenia i zmiany położenia.

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	2.07
Zakres temperatur	°C	+1 do +8
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	245 / 230
Pojemność brutto	l	2050
Pojemność netto	l	1436
Pojemność brutto/netto	l	2050 / 1436

### Wzornictwo i materiał

Liczba drzwi		3
Liczba i rodzaj drzwi		3 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	196
Liczba półek	szt	15
Wymiary półek		618*622 / 690*622
Liczba i rodzaj półek		15
Hartowane szkło		Tak
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		Kolor biały
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj odszraniania	Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)
---------------------	---

Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	150
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	10.6
Roczne zużycie energii	kWh/rok	3870
EEL	%	30
Moc wejściowa	W	650
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	60

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1959 x 640 x 1520
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	2079 x 805 x 2065
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	2130 x 860 x 2260 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	14



Oświetlenie LED  
wewnątrz obramowania  
drzwiczek



Mocne rolki