



IC102SC

Pultová mraznička posuv. rovné víko

Vlastnosti produktu

- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- ideální pro reklamní polep
- vnitřní LED osvětlení
- kolečka s brzdou
- digitální teploměr
- drátěné koše, bílé
- klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí

Pultová mraznička s proskleným rovným posuvným víkem

TEFCOLD IC-SC je cenově výhodná kompaktní pultová mraznička. Je to skvělá pro malé prodejny, sezónní výprodeje atd. Má velmi stabilní, pevnou konstrukci a kolečka, aby s ní bylo možné snadno manipulovat. Dodává se v různých velikostech. Díky tomu je tento model ideální pro menší obchody a lahůdky s omezeným prostorem, stejně jako větší obchody, čerpací stanice, supermarkety atd. Všechny velikosti jsou šetrné k životnímu prostředí. Mraznička je ideální pro vystavení mražených potravin včetně zmrzliny. Teplota může být uvnitř -14 °C pro zmrzlinu nebo -21 °C pro ostatní mražené potraviny. Všechny velikosti mají prosklená víka s bezpečnostním zámkem. Mají také odmrazovací otvor pro čištění jednotky.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	47 / 42
Hrubý objem	l	91
Čistý Objem	l	108
Hrubý / čistý objem	l	108 / 91
Teplotní rozsah	°C	-24 až -14
Klimatická třída		5

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá lakovaná ocel
Number of lids		2
Počet a typ vík		2 rovná posuvná víka z tvrzeného skla
Počet košů	ks	2
Počet a typ košů		2 Drátěné koše, bílé
Max. počet košů	ks	2
Kolečka		4 dvojité kolečka
Zámek		Ano
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Manuální
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	60
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	1.239
Roční spotřeba	kWh/rok	452.235
EEl	%	38.4
Příkon		
Příkon	W	180
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	570 x 570 x 897
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	450 x 450 x 520
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 700 x 950
Přepravní kontejner 40 stop	ks	108



Posuvná prosklená víka



Pevná kolečka