

416 335 239 266

SCL-X22

Backbar neutro de alta

**Características del producto**

- Temperatura ambiente
- Revestimiento exterior/interior
- Estantes con baldas ajustables
- Patas regulables
- Bloqueo opcional

Backbar neutro no refrigerado

Este backbar neutro o no refrigerado con dos puertas macizas puede colocarse en el lado izquierdo del armario backbar SCL Combi-Line, lo que permite completar la configuración de su bar de forma profesional y eficiente. Incluye dos estantes por puerta y ofrece el mismo exterior elegante que el resto de productos SCL Combi-Line de Serrco.

El backbar no refrigerado está a la temperatura ambiente de su entorno y es ideal para guardar café, tazas, pajitas o cualquier cosa que necesite tener a mano y que no requiera refrigeración. Como alternativa a la puerta y los dos estantes, también ofrecemos una sección neutra con un cajón para el café y una puerta maciza (véase SCL-DD), así como una versión con un cajón para esconder los residuos (véase SCL-WB).

| Medidas y contenido             |       |                             |
|---------------------------------|-------|-----------------------------|
| Rango de temperatura            | °C    | +2 a +10                    |
| Clase climática                 |       | 4                           |
| Peso bruto / neto               | kg    | 75 / 65                     |
| Volumen bruto / neto            | l     | 286 / 261                   |
| Diseño y material               |       |                             |
| Número de puertas y tipo        |       | 2 puertas batientes macizas |
| Puerta reversible               |       | Sí                          |
| Cristal de seguridad            |       | No                          |
| Número de estantes y tipo       |       | 4 ajustable                 |
| Color de estante                |       |                             |
| Medidas de estante              |       | 370 x 428 mm                |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 180                         |
| Patas                           |       | Patas Regulables            |
| Acabado exterior                |       |                             |
| Acabado interior                |       |                             |
| Luz interior                    |       | No                          |
| Cierre                          |       | Opción de fábrica           |
| Refrigeración y funciones       |       |                             |
| Tipo de control                 |       | Electrónico                 |
| Tipo de refrigeración           |       | Ventilada                   |
| Tipo de descongelación          |       | Automática                  |
| Refrigerante                    |       | R290                        |
| Carga de refrigerante           | g     | 80                          |
| Termómetro                      |       | Sí                          |
| Potencia y consumo              |       |                             |
| Potencia de entrada             | W     | 0                           |
| Tensión / Frecuencia            | V/Hz  | 220-240/50                  |
| Nivel de ruido                  | dB(A) | 0                           |
| Dimensiones                     |       |                             |
| Medidas interiores (AnxPrxAl)   | mm    | 870 x 470 x 735             |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl)   | mm    | 950 x 550 x 820             |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)     | mm    | 960 x 1000 x 600            |
| Carga contenedor 40ft           | pcs   | 94                          |

