



FSC 1000 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s křídlovými dveř

Chladicí skříň FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříňe nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	175 / 162
Hrubý / čistý objem	l	796 / 524

Design a materiál

Rozměry spodní police		870 x 475
Počet a typ dveří		2 křídlové prosklené dveře
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		870 x 540 mm
Počet a typ polic		5 roštové police bílé
Tvrzené sklo		Ano
Světelná nástavba - typ světla		LED
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru D
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Kolečka		4 pojezdové válečky
Exteriér		Bílá RAL 9016
Interiér		Bílá lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	120
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	5.96
Roční spotřeba	kWh/rok	2175
EEl	%	76.5
Příkon		
Příkon	W	450
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	890 x 670 x 1533
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 790 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1080 x 840 x 2100 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	26



Pevná madla



Svislé vnitřní osvětlení