



## PDA3-CTF150B-1

Kylda displaykylbänkar

### Produktfunktioner

- Utmärkt produktsynlighet
- LED-lampa under varje hylla
- Temperaturklass 3M1
- Frontglas öppnas framåt vid behov
- Plan glasovandel
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Kondensatorfilter som rengörs enkelt

Kyld displaydisk med front och lock i platt glas

PDA3-CTF är vår högkvalitativa serie av kylda displaykylbänkar. Med sin svarta yta, glashyllor och LED-belysning i enhetens övre del samt under varje hylla erbjuder den en elegant design och produktpresentation.

Dysken har ett effektivt ventilerat kylsystem och temperaturklass 3M1, vilket säkerställer att mat, bakverk och kakor förvaras under optimala förhållanden. Temperaturen är lätt att ställa in på den digitala kontrollen.

Enheten har skjutdörrar på baksidan för smidig service och påfyllning, medan frontglaset fälls framåt för enkel rengöring. Dysken är utrustad med hjul för rörlighet.

### Mått och innehåll

|                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| Brutto- / nettovikt    | kg             | 320 / 253  |
| Nettovolym             | l              | 432        |
| Bruttovolym            | l              | 680        |
| Brutto-/nettovolym     | l              | 680 / 432  |
| Sammanlagd visningsyta | m <sup>2</sup> | 2.98       |
| Temperaturintervall    | °C             | -1 till +5 |
| Klimatklass            |                | 3          |

### Design och material

|                      |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| Utvändig finish      |       | Svart/glas          |
| Invändig finish      |       | Rostfritt stål/glas |
| Antal dörrar         |       | 2                   |
| Dörrnummer & dörrtyp |       | 2 skjutglasdörrar   |
| Vändbar dörr         |       | Ja                  |
| Antal hyllor         | delar | 3                   |
| Hyllnummer & hylltyp |       | 3 glashyllor + bas  |
| Hyllmått             |       | 1397 x 400 mm       |
| Styrhjul             |       | 4 hjul              |
| Härdat glas          |       | Ja                  |
| Interiörlampa        |       | LED                 |

### Kylning och funktioner

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Typ av regulator    | Elektronisk |
| Typ av avfrostning  | Automatisk  |
| Köldmedium          | R290        |
| Laddning köldmedium | g145        |
| Termometer          | Ja          |

### Ström och förbrukning


|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklass             |           | B          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 7.74       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 2825       |
| EEl                     | %         | 16.9       |
| Ineffekt                | W         | 790        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 65         |

### Dimensioner

|                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1500 x 750 x 1360 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1446 x 600 x 808  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1580 x 820 x 1475 |
| 40 fot containerlast     | delar | 15                |



Digital kontroll



LED-lampa under varje hylla