



UF600SS

Congelador de almacenamiento GN2/1

Características del producto

- Exterior e interior de acero inoxidable
- Estantes ajustables GN2/1
- Refrigeración forzada
- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Congelador de almacenamiento de acero inoxidable

El TEFCOLD UF es un congelador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada a lo largo del tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Ideal para entornos exigentes de restauración y panadería, este congelador de acero inoxidable incluye estantes de rejilla GN2/1 ajustables. El congelador presenta el exterior e interior de acero inoxidable (excepto la puerta, que es blanca en su parte trasera). Cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UF está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UR para opciones de refrigerador.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-22 a -18
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	101 / 94
Volumen bruto / neto	l	620 / 518

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza
Puerta reversible	Sí
Número de estantes y tipo	3 ajustable
Color de estante	Gris
Medidas de estante	GN2/1
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
	196
Patas	2 patas regulables
Ruedas giratorias	2 ruedecillas
Acabado exterior	SS430
Acabado interior	SS304
Luz interior	No
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, eléctrica
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
	120
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Clase energética	C
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia de entrada	W
Tensión / Frecuencia	V/Hz
Nivel de ruido	dB(A)
	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	657 x 580 x 1660
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	777 x 745 x 1895
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	840 x 760 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	42



Ventilador interno



Estantes ajustables