



FSC1000H BLACK

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Portes à fermeture automatique

Vitrine réfrigérée noire 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme et les corners en supermarché.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	175 / 162
Volume brut / net	l	796 / 524

Design et matériaux

Dimensions de la tablette inférieure	870 x 475
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières
Charge max. par tablette	kg/m ²
Couleur de tablette	Noir
Dimensions des tablettes	870 x 540 mm
Nombre et type de tablettes	5 clayettes noires
Vitrage de sécurité	Oui
Caisson lumineux	LED
Type de caisson	Profil en L
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Noir RAL9005
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	F
Max Ambient	30°C at 55% RH

Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
EEI	%	76.5

Puissance

Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

Niveau sonore

Niveau sonore	dB(A)	48
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1080 x 840 x 2100 mm

Charge conteneur 40 pieds	pces	26
---------------------------	------	----



