TEFCOLD®

RK 1420X1

Chladicí skříň plné dveře, nerez

Vlastnosti produktu
- nerezové provedení
- nastavitelné police GN 2/1
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- ventilované chlazení
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- pedál pro otevírání dveří (vlastní montáž)
- zámek

Dvoudveřová nerezová chladicí skříň pro profesionální k

RK1420X1 je energeticky úsporná chladicí skříň pro profesionální prostředí. Má o 53 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem RK710.

Tato chladicí skříň s plnými dveřmi je vyrobena z odolné nerezové oceli SS304, což je zárukou, že vydrží podmínky rušné kuchyně. Je dodávána s nastavitelnými policemi GN2/1 a samzavírací dveře s 105° zarážkou pro snadný přístup a plnění. Skříň je vybavena odolnými kolečky, která jsou užitečná při čištění.

Má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje čerstvost obsahu, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním ovladači. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu ve skříni, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	226 / 208
Hrubý objem	l	954
Čistý Objem	l	1300
Hrubý / čistý objem	l	1300 / 954
Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		5
Design a materiál		
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2 křídlové samozavírací plné dveře
Změna otevírání dveří		Ano
Maximální zatížení polic	kg/m²	72.6
Počet polic	ks	6
Počet a typ polic		6 roštové police šedé
Barva polic		Šedá
Rozměr polic		GN2/1
Kolečka		4 kolečka
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické / Cyklus vypnutí
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	110
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		A
Roční spotřeba	kWh/rok	464
Denní spotřeba	kWh/24h	1.27
EEI	%	21.3
Příkon	W	360
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	47
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1420 x 885 x 2090
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1240 x 700 x 1501
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1445 x 905 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16

Pedál pro otevírání dveří

Digitální termostat