



LPD1500F/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Estantes ajustables (un nivel)
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Patas y ruedas giratorias ajustables
- Encimera de cristal plana
- Doble acristalamiento
- Cristal frontal antiempañamiento

Vitrina de exposición refrigerada con frontal y cubierta

La LPD es nuestra gama de alta calidad de mostradores de exposición refrigerados. Está fabricada con materiales de alta calidad y cuenta con características como el frontal antiempañamiento, doble acristalamiento para ahorrar en consumo energético y gastos de explotación y luces LED debajo de cada estante de vasos helados. Este mostrador refrigerado de cristal cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador que hace que los alimentos, la bollería y pastelería conserven su aspecto fresco, mientras las puertas deslizantes traseras permiten reponer y servir fácilmente. La gama LPD está disponible en varios tamaños, así como en un modelo con frontal de cristal curvado.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	2.26
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	301 / 245
Volumen bruto / neto	l	480 / 244
Diseño y material		
Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Número de estantes y tipo	2 estantes de cristal + base	
Medidas de estante	135x33 / 135x33 / 135x44	
Patas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias	
Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal	
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal	
Luz interior	LED	
Refrigeración y funciones		
Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	140
Termómetro	Sí	
Potencia y consumo		
Clase energética	D	
Consumo de energía	kWh/24h	12.94
Consumo de energía anual	kWh/año	4723
Potencia de entrada	W	685
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1440 x 510 x 670
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1505 x 745 x 1209
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1560 x 800 x 1320
Carga contenedor 40ft	pcs	30



Expositor de pastelería



Puertas deslizantes