TEFCOLD

PC2500B

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu
• bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
• nízká spotřeba energie
• černý interiér a exteriér
• nastavitelné police se sklopnou funkcí
• LED osvětlení pod každou policí
• ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
• digitální termostat a teplotní displej
• boční stěny standardně prosklené
• transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm
• kolečka a nastavitelné nožičky

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Hlavní předností přístěnné vitríny PC je viditelnost výrobků, proto je vybavena bezrámovými skleněnými dveřmi i skleněnými čelními panely. K ještě většímu zvýraznění výrobků je přístěnná vitrína vybavena horizontálním LED osvětlením v horní části skříně a pod každou policí. Police o hloubce 450 mm jsou nastavitelné a mají funkci naklápění pro lepší prezentaci produktů. Součástí dodávky jsou přední nástavce. PC je prostorná přístněnná vitrína s nízkou spotřebou energie, kterou získáte v dobré kvalitě za příznivou cenu. Patří do teplotní třídy 3M1, což znamená, že je vhodná pro vystavení baleného čerstvého masa, mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny a je ideální pro supermarkety, obchody se smíšeným zbožím, lahůdkářství nebo prodejny sendvičů.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	500 / 440
Hrubý objem	l	1529
Čistý Objem	l	2585
Hrubý / čistý objem	l	2585 / 1529
Výstavní plocha	m²	5.13
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Design a materiál		
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005
Počet dveří		4
Počet a typ dveří		4 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	10
Počet a typ polic		10 nastavitelné
Barva polic		Černá
Maximální zatížení polic	kg/m²	116
Nožky / nohy		6 nastavitelných nožek
Kolečka		6 koleček
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		LED
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2 x 149
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	10.2
Roční spotřeba	kWh/rok	3723
EEI	%	14.5
Příkon	W	1060
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	65
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2560 x 740 x 2050
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 450 x 1540
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2610 x 762 x 2256
Přepravní kontejner 40 stop	ks	12

Displej s tlačítkem pro každou funkci

LED osvětlení pod každou policí