



FSC891H Black

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 58 % par rapport à la gamme FSC précédente
- Canopée lumineuse LED
- Éclairage interne vertical LED
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Affichage digital de la température

Vitrine réfrigérée noire 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 58 % par rapport à la génération précédente.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	166 / 153
Volume brut / net	l	707 / 535

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières à fermeture automatique	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		794 x 540 mm
Nombre et type de tablettes		5 clayettes noires
Vitrage de sécurité		Oui
Type de caisson		Profil en D
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	115
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.63
Consommation électrique par an	kWh/an	960
EEL	%	34.7

Puissance

Puissance consommée	W	410
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 561 x 1556
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	890 x 740 x 1990
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	950 x 840 x 2160 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Canopée lumineux



Poignées résistantes