



UR200W1

Arrefecedor de garrafas

Características do produto

- Alça integrada
- Arrefecimento assistido por ventilador
- Prateleiras reguláveis
- Controlo digital e visor de temperatura
- Pés reguláveis com rodízios na parte de trás
- Fechadura

Refrigerador de encastrar sob a bancada com baixo con

O TEFOLD UR200W1 é um refrigerador de encastrar sob a bancada clássico com um consumo de energia impressionantemente baixo. Na verdade, consome menos 47% de energia do que os modelos UR200 normais. Possui prateleiras de arame ajustáveis com uma capacidade de carga de até 15 kg por prateleira. O pequeno frigorífico dispõe de arrefecimento assistido por ventoinha e é fácil definir a temperatura no termostato digital.

A gama UR encontra-se disponível em várias cores e tamanhos e pode escolher entre modelos com porta sólida ou de vidro. Consulte a gama UF para verificar as opções de congeladores.

Peso bruto / líquido	kg	54 / 49
Volume líquido	l	119
Volume bruto	l	129
Volume bruto / líquido	l	129 / 119
Gama de temperaturas	°C	-2 a +8
Classe climática		4
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		Branco
Número de porta		1
Tipo de porta		porta sólida com dobradiças
Número e tipo de porta		1 porta sólida com dobradiças
Porta reversível		Não
Número de prateleiras	pçs	3
Número e tipo de estantes		3 prateleiras metálicas brancas
Cor da prateleira		Branco
Dimensões da prateleira		503 x 415 mm
Dimensões da prateleira inferior		503 x 225
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	110
Pés / Pernas		2 pés reguláveis
Rodas		2 rodízios
Fechadura		Sim
Luz interior		Não
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Assistido por ventilador
Tipo de descongelação		Automático / Descongelação por ar
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	50
Termómetro		Sim
Classe de energia		A+
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo de energia	kWh/24h	0.59
Consumo anual de energia	kWh/ano	215
EEl	%	11
Potência		
Potência de entrada	W	70
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	45
Dimensão externa (LxPxX)	mm	600 x 615 x 855
Dimensão interna (LxPxX)	mm	510 x 485 x 620
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	680 x 680 x 1050
Carga de contentor de 40 pés	pçs	108



Termóstato eletrónico



Ventilador interno