



IC301SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Éclairage intérieur LED
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre avec couvercles coulissants vitrés pla

Le congélateur IS-SC est un congélateur coffre présentoir compact à petit prix. Il convient parfaitement aux start-ups, à la vente saisonnière, etc.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour faciliter le déplacement dans le magasin.


Il est disponible en plusieurs dimensions différentes. Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	65 / 55
Volume brut / net	l	296 / 255
Design et matériaux		
Vitrage de sécurité		Oui
Nbre de paniers max.	pces	4
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorifique		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.78
Consommation électrique par an	kWh/an	648
EEI	%	40.3
Puissance consommée	W	141
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 510 x 655
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1010 x 630 x 892
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1100 x 750 x 940 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Paniers



Serrure