



CEV425CP 2 LED

Réfrigérateur à boissons

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Canopy lumineux
- Convient parfaitement pour flocage
- Éclairage LED dans le cadre de porte
- Grilles ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Porte réversible (pièce supplémentaires nécessaires - 12850)
- Affichage digital de la température
- Avec verrou

Best seller des réfrigérateurs à boissons avec caisson

La gamme CEV est notre gamme de réfrigérateurs à boissons la plus populaire. Elle a tout ce qu'il faut pour une présentation optimale de boissons bien fraîches : une porte vitrée avec éclairage LED intégrée au cadre de porte, des tablettes réglables pour plus de flexibilité, du froid ventilé pour une température homogène dans l'armoire. En plus de cela, elle convient parfaitement au branding. Par défaut, elle permet au choix une ouverture à droite ou à gauche.

Poids brut / net	kg	83 / 78
Volume net	l	345
Volume brut	l	358
Volume brut / net	l	358 / 345
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 360 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Caisson lumineux		LED
Type de caisson		Profil en D
Éclairage intérieur		LED dans l'encadrement de la porte
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		SECOP HMK12AA (R600a)
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.25
Consommation électrique par an	kWh/an	821
EEl	%	49.7
Puissance		
Puissance consommée	W	295
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1980
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	505 x 462 x 1555
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	665 x 715 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante

Éclairage LED dans le

