



## FS1202H

Expositor refrigerado

### Características del producto

- Puerta de cierre automático
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Espacio para estante adicional
- Luz vertical interna LED
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas, puertas batientes

La gama FS carece de marquesina de iluminación. Esto le proporciona al armario algo más de altura interior y un aspecto más limpio. Se trata de unidades versátiles idóneas para bebidas, productos lácteos (leche, queso, etc.) y bocadillos, por lo que resultan muy adecuadas para supermercados, tiendas de conveniencia, comercios y cafeterías. Este modelo es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables y 2 puertas de cristal deslizantes de cierre automático.

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	189 / 174
Volumen bruto / neto	l	936 / 652

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	10 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	1072 x 540 mm	
Medidas de estante de fondo	1070 x 475	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m <sup>2</sup>	196
Tipo de carcasa	-	
Patas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco RAL9016	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo

Clasificación energética	F	
Consumo de energía	kWh/24h	6.68
Consumo de energía anual	kWh/año	2438
Potencia de entrada	W	850
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1090 x 573 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 735 x 1990
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1250 x 850 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Luz vertical interna



Termostato digital