



## UD1-3

GN3/1 Uni-Drawer

### Cechy produktu

- Proste przełączanie między chłodzeniem a mrożeniem
- Zmaksymalizowana pojemność
- Model dostosowany do pojemników GN (maks. głębokość 150 mm)
- Chłodzenie z funkcją wentylacji do szybkiego obniżania i wyrównywania temperatury
- Automatyczne odszranianie
- Imponująco duża pojemność
- Maks. obciążenie szuflady: 60 kg
- Maks. ładowność wersji nablutowej: 240 kg

### Rozmiary i zawartość

Pojemność pojemników GN	szt	3
Zakres temperatur	°C	-21 do -18 / +1 do +4
Klasa klimatyczna		5
Masa brutto/netto	kg	105 / 90
Pojemność brutto/netto	l	116 / 77

### Wzornictwo i materiał

Szuflady	szt	1
Rollki		4 kółka, 2 z hamulcem
Wykończenie zewnętrzne		SS304
Wykończenie wnętrza		SS304

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	70
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna		E
Zużycie energii	kWh/24h	6.05
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2208
EEL	%	78
Moc wejściowa	W	270
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	54

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1000 x 565 x 205
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1230 x 700 x 600
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1310 x 770 x 740 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	72



Przełączanie między chłodzeniem a mrożeniem za dotknięciem przycisku



Szuflady GN 3/1