



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

Caractéristiques du produit

- Deux tiroirs commutables individuellement froid positif / négatif
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Compatible avec les bacs GN (150 mm de profondeur max.)
- Dégivrage automatique
- Espace de stockage impressionnant
- Charge maximale par tiroir : 60 kg
- Charge maximale du module table top : 240 kg

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	6
Plage de température	°C	-21 à -18 / +1 à +4
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	154 / 131
Volume brut / net	l	265 / 154

Design et matériaux

Tiroirs	pces	2
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	140
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		G
Consommation d'énergie	kWh/24h	10.17
Consommation électrique par an	kWh/an	3712
Puissance consommée	W	500
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	54

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 565 x 470
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1230 x 700 x 865
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1310 x 770 x 1000
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Passage de réfrigération à congélation à l'aide d'un simple bouton



Tiroirs GN3/1