



CRU1520N

Frysenhet monoblock (15,1-20m³)

Produktfunktioner

- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrums med en volym på 15,1-20 m³.

Mått och innehåll

Kylenheternas kapacitet	m³	15,1 - 20
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	120 / 110
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp

Utvändig finish	Rostfritt stål
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	200
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	34.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	12597
Ineffekt	W	1716.41
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40 fot containerlast	delar	68

