

## CRNF1230

### Vriesruimte

#### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in vriesruimte

#### Maten en inhoud

|                     |                |             |
|---------------------|----------------|-------------|
| Bruto/netto gewicht | kg             | 550 / 520   |
| Intern volume       | m <sup>3</sup> | 5.19        |
| Temperatuurbereik   | °C             | -20 tot -10 |
| Wanddikte           | mm             | 120         |

#### Ontwerp en materiaal

|                        |                                     |      |
|------------------------|-------------------------------------|------|
| Buitenafwerking        |                                     | Wit  |
| Binnenafwerking        |                                     | Wit  |
| Max belasting op vloer | kg/m²                               | 2000 |
| Deur aantal            |                                     | 1    |
| Deur aantal & type     | 1 dichte scharnierdeur B:580 H:1765 |      |
| Omkeerbare deur        |                                     | Ja   |
| Slot                   |                                     | Ja   |
| Binnenverlichting      |                                     | LED  |

#### Koelen en functies

|                  |                       |     |
|------------------|-----------------------|-----|
| Type regelaar    | Elektronisch          |     |
| Type ontdooiing  | Automatisch, heet gas |     |
| Koelmiddel       | R290                  |     |
| Koelmiddelinhoud | g                     | 150 |
| Thermometer      | Ja                    |     |

#### Stroom en verbruik


|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 27.02      |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 9864       |
| Voeding                  |          |            |
| Input vermogen           | W        | 1510       |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 60         |

#### Afmetingen

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1200 x 3000 x 2200 |
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 960 x 2760 x 1960  |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2200 x 1900 x 2400 |
| 40 ft containerlading | st | 3                  |



Stevige greep



Plank als accessoire

TEFCOLD vriesruimtes zijn een perfecte plug-in-oplossing door de snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgemonteerd op een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen mogelijk van zowel de koelunit als het paneel met de deur.

De vriesruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Wij bieden een selectie van afmetingen, geschikt voor de meeste situaties. De ruimtes zijn leverbaar zowel als koel- of vriesruimte en schappen zijn leverbaar als optie. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de vriesruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes en vriesruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.