



FSC1000S

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Drei Größen von Kühlschränken mit doppelten Schiebetüren. Die Modelle FSC891S, FSC1000S und FSC1200S sind vielseitige Geräte, die sich für Getränke, Milchprodukte (Milch, Käse usw.) und Sandwiches eignen. Die ventilatorunterstützte Kühlung, die vertikale Innenbeleuchtung und die selbstschließenden Türen machen sie ideal für Supermärkte, Geschäfte und Cafés.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	524
Bruttovolumen	l	771
Brutto-/Netto-Volumen	l	771 / 524
Brutto-/Nettogewicht	kg	164 / 159

Design und Material

Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Selbstschließendes Schiebeglas
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragoste, weiß
Einlegebodenmaße		870 x 470 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Farbe des Regals		Weiß
Abmessungen der unteren Ablage		870 x 475
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Überdachungstyp		D-Form
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		4 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß RAL 9016
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Kühlung und Funktionen

Kompressortyp		EMBRACCO
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		F
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2175
Energieverbrauch	kWh/24h	5.96
EEL	%	79.6
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	450
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1000 x 740 x 2000
Innenmaße (BxTxH)	mm	890 x 572 x 1533
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1080 x 840 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28



Schiebetüren



Vertikale
Innenbeleuchtung