



IC502SCE-SO

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles d'angle coulissants avec verrou
- Rangement sous les bacs
- Excellente visibilité des produits
- Convient parfaitement pour flocage
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds
- En option - paniers à crème glacée

Congélateur à crème glacée avec couvercle de service

La gamme IC-SO pour glace en bac offre une excellente qualité à prix compétitif. Ce modèle possède des couvercles coulissants plats facilitant l'accès aux bacs de glace pour le service et renforcer l'isolation de l'appareil en dehors des heures de service. Son dessus vitré convient parfaitement au branding pour attirer l'attention sur l'appareil et son contenu.

Les paniers sont en option. Le type et la quantité de paniers doivent être indiqués dans les accessoires.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14706 + 2x 14708 (11 x 5L)
- Pour les bacs Napoli (5L): 2x numéro d'article 14704 + 1x 14703 (8 x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 8x numéro d'article 21285 (16 x 4L)

Poids brut / net	kg	127 / 117
		11 bacs plastiques (5L) / 8 bacs Napoli (5L) / 16 bacs plastiques (4L) /
		22 bacs plastiques (5L) / 17 bacs Napoli (5L) / 22 bacs plastiques (4L)
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Vitrage de sécurité		Oui
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.895
Consommation électrique par an	kWh/an	1056.675
EEL	%	43.9
Puissance		
Puissance consommée	W	350
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1550 x 615 x 1295
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1640 x 750 x 1210
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Scooping basket option



Option rince-cuillère à glace