



## CRU3050N

Monoblock-Tiefkühlaggregat (3-5 m<sup>3</sup>)

### Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Kühlleistung Kühlraumgeräte	m <sup>3</sup>	3 - 5
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	90 / 80
Brutto-/Netto-Volumen	l	

### Design und Material

Außenfinish	Edelstahl
Innenbeleuchtung	LED

### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauerung	Automatisch, Heißgas	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer	ja	

### Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	22.49
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	8208
Leistungsaufnahme	W	1100
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

### Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht