



RF710X1

Congelador vertical GN2/1

Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Refrigeración forzada
- Puertas de cierre automático
- Estantes ajustables GN2/1
- Condensador exento de mantenimiento
- Ruedas resistentes
- Cierre

Congelador de acero inoxidable de 1 puerta para cocin

El RF710X1 es un congelador energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 51% más bajo en comparación con el modelo RF710 previo. Este congelador vertical está fabricado en acero inoxidable SS304 duradero para asegurar que es capaz de resistir las condiciones de una cocina ajetreada. Incluye estantes ajustables GN2/1, y la puerta cuenta con un tope de 105 grados para un fácil acceso y carga. También hay disponible como accesorio un pedal para la apertura de la puerta. La cabina está equipada con ruedas resistentes, muy útiles en términos de limpieza. Cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador para garantizar que el contenido se almacena a una temperatura óptima. La temperatura es fácil de ajustar en el control digital. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-22 a -18
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	147 / 138
Volumen bruto / neto	l	559 / 408

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza de cierre automático
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		530x650
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	25
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	2.9
Consumo de energía anual	kWh/año	1062
Potencia de entrada	W	380
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	533 x 700 x 1501
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	740 x 875 x 2090
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	760 x 905 x 2150
Carga contenedor 40ft	pcs	39



Estantes ajustables



Ruedas giratorias con y sin freno



Peso bruto / neto	kg	/
Volumen bruto / neto	l	
Número de puertas y tipo		
Número de estantes y tipo		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	x x
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	x x



Características del producto

