TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



364 216

KBAK104PLUS

Enfriador de botellas horizontal

Características del producto
- Bajo consumo de energía
- Impresionante espacio de almacenamiento
- Tapa desmontable para una carga fácil
- Ideal para almacenar cajas de cerveza y refrescos
- Ruedas resistentes
- Paragolpes
- Tapas planas deslizantes macizas
- Refrigeración estática

Espacioso refrigerador horizontal con ruedas robustas

Este enfriador de botellas horizontal KBAK es extremadamente espacioso, ya que el compartimento del compresor está situado debajo de la zona de refrigeración, en lugar de estar integrado en el lateral de la unidad. Esto significa que puede colocar varias cajas de cerveza o refrescos directamente sobre el suelo de la unidad y apilarlas. Las robustas tapas deslizantes proporcionan un fácil acceso a los contenidos.

El refrigerador horizontal KBAK ofrece una solución de refrigeración perfecta para bares, locales, festivales y eventos muy concurridos. El modelo PLUS viene con ruedas grandes y robustas para una excelente movilidad, así como barras parachoques para una mayor protección. Como característica adicional, es posible quitar las tapas deslizantes y apilar los refrigeradores cuando no están en funcionamiento. Esto resulta muy práctico si solo necesita que los refrigeradores funcionen durante los eventos; de lo contrario, se guardan.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	60 / 52
Volumen neto	l	250
Volumen bruto	l	264
Volumen bruto / neto	l	264 / 250
Rango de temperatura	°C	+1 a +8
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Number of lids		2
Número y tipo de tapas		2 tapas macizas deslizantes
Ruedas giratorias		Ruedas
Cierre		Opción de fábrica
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	36
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.54
Consumo de energía anual	kWh/año	198
EEI	%	14
Potencia		
Potencia de entrada	W	190
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1065 x 665 x 1060
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	900 x 500 x 555
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1100 x 660 x 1060
Carga contenedor 40ft	pcs	72



Ruedas resistentes que garantizan la movilidad



Paragolpes