



EXTRA1875FD

Multideck fryser til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3L1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Massive endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck fryser med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetsfrydere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hyldeerne kan indstilles fladt eller skrånede fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	490 / 440
Nettovolumen	l	1270
Bruttovolumen	l	1350
Brutto-/ Nettovolumen	l	1350 / 1270
Total udstillingsareal	m²	2.72
Temperatur-interval	°C	-21 til -18
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Sort	
Antal døre	3	
Dørantal & type	3 hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	12
Hylde-antal & type	12 trådhylder, sort	
Hyldefarve	Sort	
Max. belastning på hylde	kg/m²	150
Fødder / ben	6 justerbare fødder	
Hjul	Valgmulighed	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	2x144
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	E	
Energiforbrug	kWh/24t	34.76
Årligt energiforbrug	kWh/år	12687
EEl	%	60.2
Effekt	W	1860
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1975 x 908 x 2035
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 610 x 1399
Pakkemål (BxDxH)	mm	2075 x 975 x 2230
40' container kapacitet	stk	12



Ekstra meget plads på hylderne



Elektronisk termostat