



## SOCA12590B

Vitrina refrigerada

### Características del producto

- Acabado negro
- Excelente visibilidad de producto
- Cubierta de acero inoxidable de 900 mm de fondo
- Cristal frontal antiempañamiento
- El frontal de cristal se eleva para una fácil limpieza
- Estante trasero de acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Temperature Class 3M1
- Luz superior LED
- Paragolpes de acero inoxidable
- 2 tomas de 220-240V en la parte trasera
- Kit de montaje como accesorio

Vitrina refrigerada premium con cubierta de 900 }mm

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Exposición total     | m² | 1.27      |
| Rango de temperatura | °C | 0 a +4    |
| Clase climática      |    | 3         |
| Peso bruto / neto    | kg | 260 / 220 |
| Volumen bruto / neto | l  | 325       |

### Diseño y material

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Número de puertas y tipo  |                  |
| Cristal de seguridad      | Sí               |
| Número de estantes y tipo |                  |
| Patas                     | Patas Regulables |
| Acabado exterior          | Negro RAL9005    |
| Luz interior              | LED              |
| Cierre                    | No               |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico           |
| Tipo de refrigeración  |   | Ventilada             |
| Tipo de descongelación |   | Automática, eléctrica |
| Refrigerante           |   | R290                  |
| Carga de refrigerante  | g | 150                   |
| Termómetro             |   | Sí                    |

### Potencia y consumo

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética         |         | E          |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 6          |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 2190       |
| Potencia de entrada      | W       | 320        |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50 |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 59         |

### Dimensiones

|                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 1250 x 900 x 545   |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 1298 x 1120 x 1190 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 1500 x 1250 x 1400 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 8                  |



Refrigeración forzada



Compartimento de almacenamiento de fácil acceso

Esta vitrina refrigerada de alta calidad aporta estilo y funcionalidad a cualquier carnicería o tienda gourmet. Con su elegante diseño de cristal antiempañamiento e iluminación LED en la parte superior, esta vitrina constituye un atractivo punto focal. Pero es algo más que buena presencia. La cubierta de 900 mm de fondo proporciona un amplio espacio para disponer artísticamente sus carnes, quesos y fiambres. La cubierta de acero inoxidable se mantiene fría gracias a la refrigeración ventilada y a los orificios de ventilación de la parte posterior de la cubierta. La vitrina refrigerada es fácil de limpiar gracias a su interior de acero inoxidable y al cristal frontal que se eleva hacia arriba y queda enclavado. La unidad viene con un compartimento de almacenamiento de fácil acceso con puertas anchas que acomodan cajas E2 estándar. La gama SOC permite el montaje múltiple para crear una solución de vitrinas integral. Cada unidad presenta dos tomas de 220 V para que puedas conectar, por ejemplo, una caja registradora. Para personalizar la vitrina refrigerada según tus necesidades, es posible elegir entre una amplia gama de accesorios como: un estante adicional (para, por ejemplo, una caja registradora), un bloque para cuchillos, separadores móviles de plexiglás, estantes para crear distintos niveles, luces rojas para carniceros y un soporte de dos niveles bandejas GN. También es posible pedir a fábrica vitrinas refrigeradas SOC para diferentes propósitos y rangos de temperatura. Consulta a nuestro equipo de ventas para más información.