



## STM 22

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 22

### Características del producto

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 22

Equipo biblock de techo.

Panel de control remoto concable de 10 m.

Rango de temperatura: -5°C / +5°C.

Compresor hermético.

Desescarche por resistencias.

Refrigerante R-452A .

Incluye precarga de líquido refrigerante.

Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.

Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).

Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Código anterior: ONRV0484

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-5 a +5
----------------------	----	---------

Peso bruto / neto	kg	365 / 350
-------------------	----	-----------

Volumen bruto / neto	l	
----------------------	---	--

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	
--------------------------	--

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
-----------------	-------------

Tipo de refrigeración	Ventilada
-----------------------	-----------

Tipo de descongelación	
------------------------	--

Refrigerante	R452A
--------------	-------

Carga de refrigerante	g	2800
-----------------------	---	------

### Potencia y consumo

Potencia de entrada	W	1402
---------------------	---	------

Tensión / Frecuencia	V/Hz	380-400/50
----------------------	------	------------

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
-------------------------------	----	--

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	x x
-------------------------------	----	-----

Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	x x
-----------------------------	----	-----

