



UR600BG

Chłodziarka ekspozycyjna GN2/1

Cechy produktu

- Czarne wnętrze i obudowa
- Półki regulowane GN 2/1
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Czarna chłodziarka ekspozycyjna z półkami GN2/1

Dzięki zastosowaniu szklanych drzwiczek ta chłodziarka zapewnia doskonałą widoczność produktów. W sklepie może służyć jako chłodziarka ekspozycyjna, a w kuchni jako magazyn do przechowywania schłodzonej żywności, zapewniający doskonały przegląd dostępnych produktów. Wewnątrz znajdują się solidne druciane półki GN2/1, które można regulować w zależności od zawartości. Chłodzenie w tym urządzeniu jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu.

Na asortyment UR składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Zamrażarki dostępne są w serii UF.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.91
Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	570
Pojemność brutto	l	605
Pojemność brutto/netto	l	605 / 570
Masa brutto/netto	kg	112 / 107

Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		650 x 305
Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Kolor czarny
Wymiary półek		GN2/1
Liczba i rodzaj półek		4 czarne druciane półki
Hartowane szkło		Tak
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		Kolor czarny
Wykończenie wnętrza		Kolor czarny

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ładunek chłodziwa	g	100
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	820
Zużycie energii	kWh/24h	2.25
EEl	%	14
Moc		
Moc wejściowa	W	130
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	653 x 580 x 1680
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	777 x 695 x 1895
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	850 x 770 x 2070
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	42



Cyfrowy sterownik



Wewnętrzny wentylator