



FSC1000H

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs.

L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	175 / 162
Volume brut / net	l	796 / 524

Design et matériaux

Dimensions de la tablette inférieure	870 x 475
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières
Charge max. par tablette	kg/m ²
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	870 x 540 mm
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches
Vitrage de sécurité	Oui
Caisson lumineux	LED
Type de caisson	Profil en D
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique	F
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h
Consommation électrique par an	kWh/an
EEI	%

Puissance

Puissance consommée	W
Tension / Fréquence	V/Hz

Niveau sonore

Niveau sonore	dB(A)
	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1080 x 840 x 2100 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Poignées résistantes

Lumière interne
verticale