



FSC1000H

Witryna chłodnicza ekspozycyjna

Cechy produktu

- Podświetlony okap
- Oświetlenie wewnętrzne pionowe
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wentylatorowe
- Drzwi szklane z aluminiowym obramowaniem, na zawiasach

2-drzwiowa chłodziarka ekspozycyjna z okapem

Seria FSC wyróżnia się małym okapem. Konstrukcja ta daje możliwość naniesienia własnej przyciągającej wzrok marki, co skłania klientów do impulsywnych zakupów. Urządzenie skutecznie chłodzi napoje, jednocześnie prezentując i promując je w atrakcyjny sposób.

Model jest popularny w sklepach ogólnospożywczych, osiedlowych sklepikach oraz w supermarketach. To standardowa wersja z białym wnętrzem i obudową. Zestaw zawiera pięć regulowanych białych półek druczianych, podwójne samozamykające się szklane drzwi na zawiasach, dwa pionowe światła LED na całej długości wewnętrznego obramowania drzwiczek oraz mały okap podświetlany diodami LED.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	175 / 162
Pojemność brutto/netto	l	796 / 524

Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		870 x 475
Liczba i rodzaj drzwi		2 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m²	196
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		870 x 540 mm
Liczba i rodzaj półek		5 białe druczane półki
Hartowane szkło		Tak
Oświetlenie okapu		Oświetlenie LED
Rodzaj okapu		Kształt D
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		4 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały RAL 9016
Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	120
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	5.96
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2175
EEl	%	76.5

Moc

Moc wejściowa	W	450
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	48

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	890 x 670 x 1533
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1000 x 790 x 2000
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1080 x 840 x 2100 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	26



Mocne rączki



Oświetlenie

