



DB201S

Minibar prosklené posuvné dveře, černá

Vlastnosti produktu

- cca o 56 % energeticky účinnější než předchozí řada DB
- dvojité tvrzené sklo
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- snadno přístupný elektronický termostat
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení

Energeticky účinný minibar

Nová řada DB minibarů je vysoce energeticky účinná a v porovnání s předchozími modely stejné řady spotřebuje v průměru o 56 % méně energie. Tento minibar je vybaven ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení požadované teploty, abyste mohli uspokojit poptávku zákazníků po studených nápojích. Teplotu lze snadno upravit pomocí elektronického termostatu.

Minibar má samozavírací posuvné dveře s dvojitým tvrzeným sklem, která zajišťují pěknou prezentaci výrobků. Nastavitelné drátěné police mají bílý plastový povrch pro snadnou údržbu. Minibar je ideální pro rušné barové prostředí a díky černému exteriéru a hliníkovému interiéru ve štukovém provedení působí moderně. Skvělá volba pro každý bar.

Řada DB je k dispozici také ve variantě s křídlovými dveřmi.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	69 / 63
Hrubý objem	l	182
Čistý Objem	l	190
Hrubý / čistý objem	l	190 / 182
Výstavní plocha	m²	0.47
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Mačkaný hliník
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2 posuvné prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	4
Počet a typ polic		4 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		395x320 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED
Tvrzené sklo		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Množství chladiva	g	70
Typ chladiva		R600a
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Rodina vitrín		VC4
Energetická třída		A
Roční spotřeba	kWh/rok	416
Denní spotřeba	kWh/24h	1.14
EEL	%	9
Příkon	W	115
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	44

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	900 x 550 x 870
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	810 x 418 x 720
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	985 x 575 x 940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	96



Ochranný kryt na
termostat



Zarážka dveří pro
bezpečnou nakládku