



PDA3-CTF120B-1

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Temperature Class 3M1
- Ouverture vers l'avant sur demande
- Dessus vitré plat
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds et roulettes réglables
- Filtre de condenseur facile à nettoyer

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

Le PDA3-CTF est notre gamme haut de gamme de comptoirs réfrigérés. Avec sa finition noire, ses étagères en verre et son éclairage LED dans la partie supérieure de l'appareil ainsi que sous chaque étagère, il offre un design élégant et une présentation soignée des produits.

Le comptoir est équipé d'un système de refroidissement ventilé efficace et d'une classe de température 3M1, garantissant que les aliments, les pâtisseries et les gâteaux sont conservés dans des conditions optimales. La température est facile à régler sur le contrôleur numérique.

L'unité est équipée de portes coulissantes à l'arrière pour faciliter le service et le chargement, tandis que la vitre avant s'ouvre vers l'avant pour faciliter le nettoyage. Le comptoir est équipé de castors pour plus de mobilité.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	285 / 213
Volume net	l	338
Volume brut	l	530
Volume brut / net	l	530 / 338
Surface totale de présentation	m²	2.43
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3

Design et matériaux

Finition extérieure		Noir / verre
Finition intérieure		Inox / verre
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées coulissantes
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes		1116 x 400 mm
Roulettes		4 roulettes
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	115
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.73
Consommation électrique par an	kWh/an	2091
EEL	%	14.5
Puissance consommée	W	610
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	65

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 750 x 1360
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1146 x 600 x 808
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1280 x 820 x 1475
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Roulettes et pieds verrouillables



Éclairage LED sous chaque tablette