



LGF7500

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße
- Umluftkühlung

Eleganter Display-Gefrierschrank mit Baldachin

Der LGF Display-Gefrierschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	2.07
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	255 / 240
Brutto-/Netto-Volumen	l	2050 / 1436

Design und Material

Tür Nr. & Typ	3 Dreh-Glastüren
Einlegebodenmaße	618*622 / 690*622
Anzahl und Art der Regale	12
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Innenbeleuchtung	2 x LED vertikal im Türrahmen

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g120
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D	
Max. Umgebungstemperatur	30°C at 55% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	25.57
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9335
EEL	%	49
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	75

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Außenmaße (BxTxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2130 x 860 x 2210 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



Digitale Steuerung



Verstärkte Rollen